



**ВЕРХНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАЧТА Г- образная С ОДНИМ ЗАЖИМОМ РАЗМЕР 30\*30 - 1ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 1)**



**ВЕРХНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАЧТА Г- образная РАЗМЕР 25\*25 - ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 2)**



**ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАЖИМАМИ РАЗМЕР 30\*30 - 2ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 3)**



**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ С ДВУМЯ ЗАЖИМАМИ РАЗМЕР 30\*30 - 2ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 4)**



**ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАЧТА И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ОДНИМ ЗАЖИМОМ. РАЗМЕР 25\*25 - 3ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 5)**



 **КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ МАЧТЫ - 2ШТ (ЭЛЕМЕНТ 6)**

 **НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МАЧТЫ - 2ШТ (ЭЛЕМЕНТ 7)**



**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЕК - 3ШТ (ЭЛЕМЕНТ 8)**

## **Инструкция по сборке:**

1. В опору (**Элемент 8**) вкручиваем направляющую для стоек (**Элемент 7**)
2. Собираем стойки. В стойку (**Элемент 3**) вставляем вертикальную мачту (**Элемент 5**)
3. В Боковые вертикальные стойки одеваем Кронштейн для горизонтальной регулировочной мачты (**Элемент 6**)
4. Собираем нижние горизонтальные регулировочные мачты. (**Элемент 5**) Вставляем в (**Элемент 4**). Далее мачта вставляется в **Элемент 6**
5. Верхнюю горизонтальную Г-образную мачту (**Элемент 1**) вставляем в верхнюю мачту (**Элемент 2**). И далее они вставляются в вертикальные мачты по бокам

Далее, когда собран каркас – производим регулировку нужной высоты и ширины каркаса фиксируя положение зажимами.

***Для удобства работы рекомендуем располагать фиксаторы с задней стороны и сбоку конструкции***